

À

Prefeitura Municipal de Anhanguera – Comissão de Licitação

Ref.: Esclarecimento sobre a Proposta de Preços – Justificativa de Composição

Prezados membros da Comissão,

Em atenção à solicitação de esclarecimento sobre a composição dos preços apresentados em nossa proposta, vimos por meio deste documento esclarecer e justificar os valores ofertados no processo licitatório em referência.

Informamos que todos os produtos cotados possuem margem bruta superior a 25%, o que demonstra a viabilidade comercial da proposta apresentada. Essa margem cobre não apenas os custos diretos de aquisição das mercadorias, mas também contempla despesas operacionais, tributos, logística e demais encargos incidentes sobre a operação, mantendo a sustentabilidade econômica da empresa.

Destacamos, ainda, que somos uma empresa regularmente enquadrada no regime do Simples Nacional, cuja alíquota máxima de tributação aplicável é de 13,5% sobre o faturamento. Isso nos permite operar de forma mais eficiente no controle dos custos fiscais.

Para exemplificar de forma prática:

Margem bruta média: 25%

Alíquota máxima do Simples Nacional: 13,5%

Margem líquida MÍNIMA aproximada após tributos:

$25\% - 13,5\% = 11,5\%$

Ou seja, mesmo com a incidência de impostos, ainda preservamos uma margem líquida mínima de aproximadamente 11,5%, suficiente para assegurar a viabilidade financeira, garantir a entrega integral dos itens ofertados e obter retorno econômico para a empresa.

LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	FORNECEDOR/ MARCA	PREÇO DE VENDA	PREÇO CUSTO	% LUCRO BRUTO
01/01	Tomada base fixa com suporte metálico para relé fotoelétrico, atende a norma NBR 5123; Material/estrutura (case): Alça em aço 1020 zincada, tomada e soquete construídos em resina poliamida (nylon) reforçada com fibra de vidro e terminais de encaixe em latão estanhado; Dimensões: 105x94mm; Grau de proteção (IP): IP33/IP65 com relé fotoelétrico	EXATRON	R\$ 4,99	R\$ 3,98	25,38%

Rua Americano do Brasil, nº341, Centro – Catalão – Goiás. CEP: 75.701-300



(64) 3442-8288



vendas@iluminarecatalao.com.br



www.facebook.com/br/iluminare.catalao



@iluminare_catalao

01/04	Cabo flexível 4,0 mm² SIL classe 5, isolamento em PVC tipo BWF 70°C, tensão nominal de 450/750V, resistência elétrica conforme NBR NM 280, diâmetro externo aproximado de 4,1 mm, resistência mecânica elevada, raio mínimo de curvatura de 5x o diâmetro externo, indicado para instalações internas e externas, grau de flamabilidade anti-chama conforme NBR 13248	LAMESA	R\$ 1,99	R\$ 1,59	25,16%
01/07	Cabo NAX semi-rígido 10,0 mm², 1KV condutor em cobre classe 2, isolamento em XLPE 90°C, tensão nominal de 0,6/1kV, resistência elétrica conforme NBR 7288, diâmetro externo aproximado de 7,0 mm, elevada resistência mecânica, raio mínimo de curvatura de 8x o diâmetro externo,	LAMESA	R\$ 7,49	R\$ 6,08	25,19%
01/11	Disjuntor monopolar 10 a 32a ,Disjuntor monofasico, tensão de operação nominal 230 V CA 50 Hz	SCHNEIDER	R\$ 5,17	R\$ 4,18	25,68%
01/15	Grampo p/haste aterramento reforçado, em bronze, parafuso em liga de cobre (TH-R) ou grampo em liga de cobre, parafuso em aço zincado eletrolítico (TH).	INTELLI	R\$ 5,06	R\$ 2,08	143,27%
01/16	Haste aterramen 5/8 2,4m alta camada, Núcleo em aço-carbono (SAE 1010/1020) com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco; revestida por camada uniforme de cobre eletrolítico (254 microns).	INTELLI	R\$ 79,20	R\$ 37,38	111,88%
01/17	Lâmpada bulbo 6k 20w , E27 6000K 20W, potência de 20W, base E27, vida útil de até 25.000 horas, temperatura de cor 6000K, tensão 110-220V, fluxo luminoso de 1600 lumens, IRC ≥ 80, grau de proteção IP2	BLUMENAU	R\$ 4,59	R\$ 3,25	41,23%
01/19	Lâmpada bulbo 6k E27 6000K 50W Blumenau, potência de 50W, base E27, vida útil de até 25.000 horas, temperatura de cor 6000K, tensão 110-220V, fluxo luminoso de 4000 lumens, IRC ≥ 80, grau de proteção IP20	BLUMENAU	R\$ 12,48	R\$ 9,85	26,70%
01/22	Lum publica street led 150w 6000k Tensão: Autovolt (100V ~ 240V); Formato: Retângular; Frequência: 50Hz/60Hz; Fator de potência: >0.99; Fluxo Luminoso: 18.000 lúmens; Eficiência Luminosa: 120lm/w; Ângulo de abertura: 70° a 140°	BLUMENAU	R\$ 127,99	R\$ 101,39	26,24%
01/23	Modulo interruptor simples, Mecanismo; tipo de embalagem Flowpack; Função de Chaveamento Simples; Sinalização local Sem luz piloto; Corrente nominal 10 A; Tensão de operação nominal 250 V CA; Secção do cabo 4 mm²; Altura 22 mm;	MILUZ	R\$ 3,61	R\$ 2,98	21,14%
01/31	Suporte 4x2 para 3 módulos, material PS (poliestireno): dispositivo de fixação; tipo de embalagem Flow-pack; material PS (poliestireno): dispositivo de fixação; número de módulos 1 x 3 módulos; Modo de fixação Por parafusos 2 pontos de fixação; Altura 111 mm; Largura 73 mm; Profundidade 16 mm	MILUZ	R\$ 1,44	R\$ 0,98	46,94%

Reiteramos nosso compromisso com o cumprimento integral das obrigações assumidas, incluindo a entrega pontual e de acordo com as especificações exigidas, dentro dos prazos estabelecidos.

Rua Americano do Brasil, nº341, Centro – Catalão – Goiás. CEP: 75.701-300



(64) 3442-8288



vendas@iluminarecatalao.com.br



www.facebook.com/br/iluminare.catalao



@iluminare_catalao

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BRUNO A GUERRA
SOCIO ADMINISTRADOR.

CATALÃO, 25 DE JULHO DE 2025

Rua Americano do Brasil, nº341, Centro – Catalão – Goiás. CEP: 75.701-300



(64) 3442-8288



vendas@iluminarecatalao.com.br



www.facebook.com/br/iluminare.catalao



@iluminare_catalao